

短袖衬衫 SH

款式特点:

- 前襟阻燃树脂衣扣;
- 2个胸前口袋, 配有阻燃树脂衣扣;
- 背部运动夹克式褶皱设计;
- 阻燃芳纶线缝绗;



面料选择及特点:

> 非本质阻燃面料

面料	重量 (+或-5%) 单位: 克/平方米	面料构成	类型	价格	使用寿命	日常平均成本	防护	舒适度	特别适合行业
FRC770	260 7.7oz	100%FRC	加工 阻燃	低	1-1.5 年	高	防闪火 防电弧 抗静电	★★★★	电气\天然气, 公共设施 建设维修等
FRC900	306 9.0oz	100%FRC							

> 本质阻燃面料

面料	重量 (+或-5%) 单位: 克/平方米	面料构成	类型	价格	使用寿命	日常平均成本	防护	舒适度	特别适合行业
DH650	6.5oz/yd ² 220g/m ²	48%天丝 40%阻燃晴氨纶 12%芳纶	本质 阻燃	适中	3-5 年	低	防闪火 防电弧 抗静电	★★★★ ★	石油、化 工、易 燃、粉 尘环 境、电 力
TSP700	238g/m ² 7.0oz/yd ²	100% Tecasafe Plus (48%阻燃-变性聚丙烯腈 纤维+37%莱塞尔纤维 +15%芳纶)	本质 阻燃	中高	3-5 年	低	防闪火 防电弧 防闪火 防电弧 抗静电	★★★★ ★	石油、化 工、易 燃 粉尘环境
NMX450	153g/m ² 4.5oz/yd ²	100%NomexIIIA (93%NOMEX®+5%的 KEVLAR® +2%的 P140 抗静电纤维)	本质 阻燃	高	3-5 年	适中	防闪火 防电弧 抗静电	★★★★	石油、化 工、易 燃、粉 尘环 境、电 力
NMX600	204g/m ² 6.0oz/yd ²								

➤ 特殊防护阻燃面料

面料	重量 (+或-5%) 单位: 克/平方米	面料构成	类型	美标认证
TenCate Oasis 防熔融金属飞溅面料	255 7.5oz	为 50% Lenzing FR 阻燃纤维, 40% 羊毛和 10% 尼龙	本质阻燃	通过 EN11612 认证