



119NM-GA阻燃头套

119NM-GA是一款阻燃、舒适、耐用的阻燃头套，符合GA 869-2010消防员灭火防护头套标准，为消防员和在具有火灾危险环境下工作的人员提供有效的头颈部防护；可与消防头盔和呼吸防护装备配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤。

面料性能测试：

项目	测试方法	测试结果
单层面料克重	—	231g/m ²
阻燃性能	GB/T 5455	续燃时间0s 损毁长度（径/纬）28mm/30mm
热稳定性能	GA 10-2002附录A	尺寸变化率2.4%；无变色、熔融或滴落现象
接缝强力	FZ/T 01030-1993方法A	901 N

产品特性：

- 头罩采用双层100% Nomex针织面料，具有优异的阻燃和热稳定性能
- 整体重量仅112g，质轻舒适，同时具有很好的弹性
- 头罩下沿两侧有开口设计，能与肩部更好贴合，保护更全面
- 可与消防头盔和呼吸器面罩配合使用

应用行业：

- 消防部门灭火救援
- 石化工业企业
- 电气天然气行业



麻灰色



藏青色

产品型号：RMT-L-NMX

Lakeland  **雷克兰**
Protect Your People™

北京
北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编：100102
电话：010-64379226, 64379227 传真：010-64379918
网址：www.lakeland.com
电邮：sales-ap@lakeland.com

上海办事处
上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路88号2号楼405室 邮编：201203
电话：021-51332611 传真：021-51332612

如需了解更多产品信息，请致电雷克兰公司客服或销售人员。