



消防战斗靴



产品技术参数表

产品型号：12171-2V(Y)

尺码范围：欧码39-45

认证标准：

EN ISO 20345:2011
EN 15090:2012 Type2
E, P, HI3, HRO, SRC
电绝缘认证

认证编号：CEPPE20011A4

产品描述

- 全防水，手工制作橡胶结构消防员防护靴。
- Type 2通用型建筑物灭火消防靴。
- 采用特殊配方的鞋帮材质，提供热和火焰防护的同时保持良好的物理性能。
- 鞋底同样具有抵抗化学品、热和火焰的性能。

产品特点

颜色	黑/黄
结构	硫化橡胶
鞋帮材料	阻燃隔热橡胶
衬里	耐磨棉质帆布衬里
靴底	阻燃，隔热，防化橡胶
钢包头	舒适加宽型钢包头
抗穿刺性能	加强抗穿刺钢中底，抗穿刺不低于1100N
防化性能	鞋帮防油和酸性物质； 鞋底可防护各类化学品
防滑性能	SRC，防滑性能达到欧标最高等级
隔热防护	HI3，250℃沙浴中10分钟，鞋内温度不超过42℃，40分钟不变形，不起皱
其他特点	鞋头、脚面加强 后跟刚性支撑加强 后跟反光条，增加可视性 弹性鞋垫，穿着舒适



美国雷克兰，世界防护专家

北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编：100102

电话：010-64379226,64379227 传真：010-64379918

网址：www.lakeland.com/ap

电邮：sales-ap@lakeland.com