



# 国标消防战斗服LAKE A




LAKE A

产品通过公安消防标准GA10-2014《消防员灭火防护服》检测，符合强制性认证实施规则CNCA-C18-04:2014、产品认证实施细则CCCF-XFZB-01的要求，获得中国强制性产品认证3C证书。

款式符合公消〔2017〕41号文件关于《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》的统型规定。

## 面料结构:



外层面料为NomexIII（Nomex 93%，Kevlar5%，抗静电纤维P140 2%），永久性阻燃面料。

防水透气层为优质芳纶水刺毡布覆PTFE，具有良好的防水透气性能。

隔热层采用双层优质70%间位芳纶与30%对位芳纶耐用水刺毡，具有永久性阻燃、隔热等性能。

舒适层为50%芳纶与50%永久性阻燃粘胶纤维混纺材料，无融滴和滴落现象，吸湿排汗，穿着柔软舒适。



## 主体结构

- 1 上下分体式，内衬不可拆卸式结构。上衣和裤子间重叠部分大于200mm。
- 2 衣领。衣领为立领，前部设护领，内侧采用顺色贴肤舒适面料。
- 3 在上衣胸部、下摆、袖口、裤子小腿各设1条360度环形反光标识带，反光标志带为3M黄银黄2英寸反光带。
- 4 裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。
- 5 裤子背带。配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。
- 6 上衣前门襟拉链为10号阻燃铜拉链。

## 附属结构

- 1 口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。
- 2 左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。
- 3 袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节祥，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。
- 4 上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。
- 5 上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。
- 6 裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。
- 7 补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。
- 8 左右肩部设有两个挂袪。
- 9 后背带有DRD救生拽拉带，强力大于25000N。

外层面料颜色

藏青色 ●

尺码

S-3XL

包装

1套/箱