

# NFPA美标消防战斗服



Stealth


## Stealth 上衣

1. 下摆倾斜设计, 前身長29英寸, 后身長35英寸 (长度随尺码阶梯变化)
2. 前门襟采用拉链/尼龙粘扣标准式闭合
3. 双针缝纫Scotchlite®橙/黄反光条
4. 按照人机原理设计的后背和肩部
5. 易抓型DRD
6. 下摆内侧有拉绳, 可收紧
7. 门襟下有拿破仑竖式口袋
8. 3英寸脖颈扣环
9. 按照人机原理设计的曲线袖管
10. 7英寸黑色Kevlar®带拇指孔护腕
11. 5英寸黑色Stedprene氯丁胶深入袖口
12. 袖口黑色Arashield加强
13. 2英寸×3.5英寸×8英寸无线电口袋, 袋盖两角由尼龙搭扣闭合
14. 无线电上方有麦克固定带
15. 通用的手电筒尼龙粘扣固定带
16. 2英寸×8英寸×8英寸增大型口袋, 下侧带有暖手口袋
17. 服装内层系统检查尼龙粘扣开口
18. LazerMax™剪裁

## Stealth 裤子

19. 腰部倾斜式设计
20. 裤子闭合方式: 挂钩&D型扣/腰带/尼龙搭扣闭合
21. 单片式小腿设计, 接缝位于后侧, 增加耐磨性
22. 2英寸×10英寸×10英寸增大型口袋, 使用Kevlar®斜纹内衬
23. 使用“Side-Kick”设计, 黑色Arashield双层护膝, 且护膝面积增大
24. 裤口黑色Arashield增强设计, 双针缝纫
25. Scotchlite®橙/黄反光条, 双针缝纫
26. 后侧裤口为(靴型)喇叭口设计
27. 黑色多点式调节背带, 无金属背带按扣
28. LazerMax™剪裁

Stealth消防战斗服符合NFPA 1971-2018认证。  
面料结构:



6.9盎司每平方码重Kombat Flex面料, 具有优异的阻燃性、热稳定性、吸湿性、耐酸碱等化学试剂, 以及穿着舒适性等。

Stedair® 3000: 该面料为5.2盎司每平方码重, 是将Nomex®纤维压覆于经特殊工艺拉伸后的PTFE薄膜上而成, 同时具备透气多微孔结构和单向湿蒸汽防护性能。

Defender M NP: 7.0盎司每平方码, 由面层 (Lenzing FR®, Kevlar®和尼龙混纺面料) 和絮垫 (双层Kevlar®和Nomex®针刺毡) 组成的毯状隔热衬里。

热防护系数TPP≥41, THL值: 232, 膝盖和肩部耐压热传导防护性能CCHR>25, DRD拽拉救援带断裂强力>7KN



5. “易抓”型DRD



27. 型号 135R



26.

外层面料颜色

金黄色、黑色 ● ●

尺码

XS-2XL

包装

1套/箱