




ChemMAX® 3

凯麦斯3® 系列



CT3S428



双层拉链门襟

用多层材质合成的特有防护膜与聚丙烯覆合的面料，可提供广泛的化学品防护。适用于欧标3类、4类应用中对有害化学品的防护。

产品特点

- 多层材质合成的特有防护膜提供极佳的化学品防护。
- 胶带密合缝绉以提高防护水平及强度。
- 成衣通过 EN14126 测试，对细菌，血液及微生物起防范作用。

主要应用

- 高危害化学品防护
- 化学废弃物处理
- 工业拆除作业
- 石化工业应用
- 军事中生化武器应用
- 反恐应用等
- 核工业放射性颗粒物、粉尘防护

面料性能测验

性能	测试标准	测试结果
克重	ISO3801:1977	165g/m ²
耐磨性能	EN530:1994 方法 2	大于 100 圈，小于 500 圈
耐屈挠性能	EN ISO7854 : 1997 方法 B	大于 1500 次
断裂强度 (径向 / 纬向)	EN ISO13934-1:1999	147N/97.1N
撕破强力 (径向 / 纬向)	ISO9073-4:1997	88.2N/50.4N
耐穿刺性能	EN863:1995	11.4N
爆裂强度	ISO13938-2:1999, 50cm	94.1KPa
接缝强力	EN ISO 13935-2:1999	165.3N
抗静电测试	EN1149-1:2006/EN1149-5:2008	通过

产品型号	颜色	边缝结构	尺码	包装
CT3S428	灰色、橘红色  	热熔胶带	S-XXXL	10 件 / 箱

美国雷克兰，世界防护专家

北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编：100102
 电话：010-64379226, 64379227 传真：010-64379918
 网址：www.lakeland.com
 电邮：sales-ap@lakeland.com

上海市浦东张江高科技园区盛夏路570号1104室 邮编：201203
 电话：021-50899388 传真：021-50899377